


GUHRING Boor-draadfrees voor binnendraad TiCN type 1893



Uitvoering: ultra-fijnkorrelig hardmetaal, met 27° rechtse spiraalgroeven, om optimale snijomstandigheden te verkrijgen alsook met 45° verzinkfase. Door het freesprincipe ontstaat er een exacte draaddiepte, een zeer hoge draadkwaliteit, een procesveilige bewerking bij moeilijk verspaanbare materialen alsmede het snijden van schroefdraad tot vlak aan de bodem.

Toepassing:

voor het boren, verzinken en draadfrezen met alleen een stuk gereedschap. Voor metrische grove schroefdraad [zowel rechtse- als ook linkse schroefdraad] volgens ISO DIN 13 voor doorgaande en blinde gatboringen.



Aanwijzing:

VHM-draadfrees voor andere draadsoorten [UNC, UNF, gasdraad enz.] op aanvraag.

Kenmerken

Draadsoort: Metrisch

DIN-norm: 6535-HA

Draadsoort	Draadmaat [M..]	Speed	DIN-norm	Materiaal	Totale lengte	Schroefdraadlengte	Artikel
		binnenschroefdraad			mm	mm	
Metrisch	3	0.5	6535-HA	Volhardmetaal	48	5.4	23413049
Metrisch	4	0.7	6535-HA	Volhardmetaal			23413050
Metrisch	5	0.8	6535-HA	Volhardmetaal	54	8.7	23413051
Metrisch	6	1	6535-HA	Volhardmetaal			23413052
Metrisch	8	1.25	6535-HA	Volhardmetaal			23413053
Metrisch	10	1.5	6535-HA	Volhardmetaal	80	18	23413054
Metrisch	12	1.75	6535-HA	Volhardmetaal	90	20.8	23413055
Metrisch	14	2	6535-HA	Volhardmetaal			23413056
Metrisch	16	2	6535-HA	Volhardmetaal			23413057

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.