

GUHRING Boor-draadfrees voor binnendraad TiCN type 1899



Uitvoering: ultra-fijnkorrelig volhardmetaal, met inwendige koelmiddeltoevoer en 27° rechtse spiraalgroeven, om optimale snijvoorwaarden te verkrijgen alsmede met 45° verzinkfase. Door het freesprincipe ontstaan een exacte schroefdraaddiepte, een zeer hoge oppervlaktekwaliteit in de schroefdraad, een proces-betrouwbare bewerking aan zwaar verspaanbare materialen alsmede een schroefdraadvervaardiging tot bijna onderaan.

Toepassing:

voor het boren, verzinken en draadfrezen met alleen een stuk gereedschap. Voor metrische grove schroefdraad [zowel rechtse- als ook linkse schroefdraad] volgens ISO DIN 13 voor doorgaande en blinde gatboringen.

Aanwijzing:

VHM-draadfrezen voor verdere schroefdraadsoorten [UNC, UNF, pijpschroefdraad etc.] op aanvraag. Aanvullende informatie vindt U in de technische bijlage.

Kenmerken

Draadsoort: Metrisch

DIN-norm: 6535-HA

Draadsoort	Draadmaat [M..]	Spood	DIN-norm	Materiaal	Totale lengte	Schroefdraadlengte	Artikel
		binnenschroefdraad			mm	mm	
Metrisch	4	0.7	6535-HA	Volhardmetaal	54	11.1	23413100
Metrisch	5	0.8	6535-HA	Volhardmetaal			23413101
Metrisch	6	1	6535-HA	Volhardmetaal			23413102
Metrisch	8	1.25	6535-HA	Volhardmetaal			23413103
Metrisch	10	1.5	6535-HA	Volhardmetaal			23413104
Metrisch	12	1.75	6535-HA	Volhardmetaal			23413105
Metrisch	14	2	6535-HA	Volhardmetaal			23413106
Metrisch	16	2	6535-HA	Volhardmetaal			23413107

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.