

FORMAT Machine-pengatruimer HSS type 1510



Uitvoering: HSS-E, DIN 2179 met linkse spiraal ca. 45°. De ongelijke tandverdeling zorgt voor een kerfvrije en nauwkeurige boring. Met cilinderschacht. Oppervlak blank.

Toepassing:

voor ruimen van conische gaten voor conische pennen volgens DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 en DIN 7978. Ideaal geschikt voor enkelvoudige en seriematige productie. Optimale nauwkeurigheid van de geruimde boring bij gebruik van een pendelhouder. Met cilindrische pengatboor (bestelnr. 1052) voorboren. In het bijzonder te gebruiken voor staalsoorten tot 500 N/mm² sterkte zoals non-ferro metalen, kunststoffen, staalsoorten tot 1000 N/mm² en gietijzermaterialen.

Type	Diameter mm	Snijlengte mm	Totale lengte mm	Opnamesysteem	DIN-norm	Materiaal	Artikel
Machine ruimer	2	48	86	Cilindrisch	2179	HSS-co	23411076
Machine ruimer	2.5	48	86	Cilindrisch	2179	HSS-co	23411077
Machine ruimer	3	58	100	Cilindrisch	2179	HSS-co	23411078
Machine ruimer	4	68	112	Cilindrisch	2179	HSS-co	23411079
Machine ruimer	5	73	122	Cilindrisch	2179	HSS-co	23411080
Machine ruimer	6	105	160	Cilindrisch	2179	HSS-co	23411081
Machine ruimer	8	145	207	Cilindrisch	2179	HSS-co	23411082
Machine ruimer	10	175	245	Cilindrisch	2179	HSS-co	23411083
Machine ruimer	12	210	290	Cilindrisch	2179	HSS-co	23411084

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.