

FORMAT Opsteekruimer HSS type 1517



Uitvoering: HSS E, DIN 219, vorm B, met linkse spiraal ca. 7°.

Toepassing: v

oor het ruimen van doorlopende- of blinde gaten. Voor het opsteken op houder volgens DIN 217 (bestelnr. 1520). In het bijzonder te gebruiken voor staalmaterialen zoals algemeen constructiestaal, snijstaal, geharde staalsoorten, gereedschapsstaal, snelstaalsoorten, gietijzer, nodulair gietijzer, smeedijzer, zachte non-ferro metalen zoals aluminium, en messing.

Type	Diameter mm	Snijlengte mm	Totale lengte mm	DIN-norm	Tolerantie	Materiaal	Artikel
Opsteekruimer	25	32	45	219	H7	HSS-co	23411100
Opsteekruimer	26	32	45	219	H7	HSS-co	23411101
Opsteekruimer	27	32	45	219	H7	HSS-co	23411102
Opsteekruimer	28	32	45	219	H7	HSS-co	23411103
Opsteekruimer	30	32	45	219	H7	HSS-co	23411105
Opsteekruimer	32	36	50	219	H7	HSS-co	23411106
Opsteekruimer	34	36	50	219	H7	HSS-co	23411107
Opsteekruimer	35	36	50	219	H7	HSS-co	23411108
Opsteekruimer	36	40	56	219	H7	HSS-co	23411109
Opsteekruimer	38	40	56	219	H7	HSS-co	23411111
Opsteekruimer	40	40	56	219	H7	HSS-co	23411112
Opsteekruimer	42	40	56	219	H7	HSS-co	23411113
Opsteekruimer	44	45	63	219	H7	HSS-co	23411114
Opsteekruimer	45	45	63	219	H7	HSS-co	23411115
Opsteekruimer	46	45	63	219	H7	HSS-co	23411116
Opsteekruimer	47	45	63	219	H7	HSS-co	23411117
Opsteekruimer	48	45	63	219	H7	HSS-co	23411118
Opsteekruimer	50	45	62	219	H7	HSS-co	23411119

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.