



RÖHM Meedraaiende center met verlengde looppunt en drukaanduiding met punthoek 60° type 3312

Uitvoering: lichaam en punt in matrijs gesmeed, gehard en geslepen. De looppunt is meermaals naslijpbaar en in schacht gelagerd,
met geringe afbuiging van de 60°-VL-punt.
Door de speciale lipafdichting is de precisie-wentellager tegen vuil en koelmiddel beschermd. De schacht is geslepen, met boring voor een gemakkelijke demontage.
De spankracht is op de manometer in daN direct afleesbaar. De drukcompensatie gebeurt via schotelveren.

Toepassing:
bijzonder geschikt als tegenpunt voor de kopmeenemer, voor het bepalen en constant houden van de spankracht alsmede voor het spannen van lange, slanke werkstukken, om doorbuigingen te voorkomen.

Type	Diameter mm	Artikel
Centerponsen	25	23418573
Centerponsen	32	23418574

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.