




FORMAT Getrapte bok type 3928

DIN

6318

Uitvoering: DIN 6318,
van machinegietijzer, gelakt. Standvlak en trappen vlakgefreesd. Oplegvlak 50 mm breed. De getrapte bokken hebben spantrappen van elk 7,5 mm hoogteverschil.



Omschrijving	Artikel
Getrapte bok DIN 6318 140/102,5-140mm	12742396
Getrapte bok DIN 6318 185/147,5-185mm	12742398
Getrapte bok DIN 6318 230/192,5-230mm	12742400
Getrapte bok DIN 6318 275/237,5-275mm	12742402
Getrapte bok DIN 6318 320/282,5-320mm	12742404
Getrapte bok DIN 6318 50/ 12,5-50mm	12742382
Getrapte bok DIN 6318 95/ 57,5-95mm	12742394

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.