



## FORMAT Landmeter met glasvezelversterkte kunststof band type 4680



Uitvoering: Slagvast frame van aluminium met schuin geplaatste kunststof handvat en wegglijbestendig rubber noppen, goed te hanteren door de grote, aan beide zijden te monteren slingerarm met 2-voudig kogelgelagerde krukmechanisme en parkeerstand. Meetbegin ca. 10 cm na aanvangsbeslag.

**Meetnauwkeurigheid volgens EG-nauwkeurigheidsklasse II.**

Band van zeer flexibel,

**glasvezelversterkte kunststof,**

geel gelakt met eenzijdige, zwarte cm-indeling en rode metergetallen. In droge toestand niet stroomgeleidend.

| Lengte<br>m | Breedte<br>mm | Artikel  |
|-------------|---------------|----------|
| 20          | 13            | 23422733 |
| 30          | 13            | 23422735 |
| 50          | 13            | 23422736 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.