



FORMAT Snijplaat HSS metrisch type 1800



Uitvoering: EN 22568, gesloten, voorgesleufde vorm, vanaf M3 met schilaansnijding op beide zijden. Oppervlakte blank.

Toepassing:

voor metrische grove draad volgens ISO DIN 13. br<

Aanwijzing:

HSS-E PM onderscheidt zich door zijn hoge taaiheid (hogere kantstabiliteit, slijtvaster) en een langere standtijd.

Draadsoort	Draadmaat (M...)	Draadmaat (M...)	Spood buitenschroefdraad	Materiaal	Artikel
		mm	mm		
Metrisch	2	0.4	HSS		23412628
Metrisch	2.5	0.45	HSS		23412629
Metrisch	3	0.5	HSS		23104584
Metrisch	4	0.7	HSS		23104585
Metrisch	5	0.8	HSS		23104586
Metrisch	6	1	HSS		23104587
Metrisch	7	1	HSS		23412634
Metrisch	8	1.25	HSS		23104588
Metrisch	9	1.25	HSS		23412636
Metrisch	10	1.5	HSS		23104589
Metrisch	12	1.75	HSS		23104590
Metrisch	14	2	HSS		23104591
Metrisch	16	2	HSS		23104592
Metrisch	18	2.5	HSS		23412641
Metrisch	20	2.5	HSS		23412642
Metrisch	22	2.5	HSS		23412643
Metrisch	24	3	HSS		23412644
Metrisch	27	3	HSS		23412645
Metrisch	30	3.5	HSS		23412646

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.