



FORMAT Snijplaat HSS metrisch tolerantieveld 6e type 1801



Uitvoering: EN 22568, gesloten, voorgesleufde vorm, vanaf M3 met schilaansnijding op beide zijden.
Oppervlakte blank.

Toepassing:

voor metrische grove draad volgens ISO DIN 13. br<

Aanwijzing:

HSS-E PM onderscheidt zich door zijn hoge taaiheid (hogere kantstabiliteit, slijtvaster) en een langere standtijd.

Draadsoort	Draadmaat [M..]	Spoed buitenschroefdraad mm	Materiaal	Artikel
Metrisch	3	0.5	HSS	23412647
Metrisch	4	0.7	HSS	23412648
Metrisch	5	0.8	HSS	23412649
Metrisch	6	1	HSS	23412650
Metrisch	8	1.25	HSS	23412651
Metrisch	10	1.5	HSS	23412652
Metrisch	12	1.75	HSS	23412653

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.