



FORMAT Parallelbankschroef met aangelaste buisspanbekken type 5010

Uitvoering: in matrijs van staal gesmeed, bekken en aambeeld inductief gehard (52-58 HRC), het aambeeldvlak is geschikt voor richt- en stukwerkzaamheden. Naar voren openend, exact spannen door nastelbare geleiding, de geleidingsrail is door de afstrijker tegen vuil beschermd.

Aanwijzing:

zwenk- en reserve buisspanbekken zie (bestel-nr. 5028 en 5029).

Omschrijving	Artikel
Parallelbankschroef met buisspanbek 115mm	12055135
Parallelbankschroef met buisspanbek 125mm	23140133
Parallelbankschroef met buisspanbek 135mm	12055137
Parallelbankschroef met buisspanbek 150mm	12055138

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.