

FORMAT Parallelbankschroef met aambeeldoppervlak type 5048



Uitvoering: geheel van staal gesmeed met geharde oppervlakte. Bekken en aambeeld oppervlakte-gehard (HRC 54-58), aambeeldvlak is geschikt voor richt- en stuikwerkzaamheden, naar voren openend. Exact spannen door nastelbare geleiding, met dubbele trapeziumdraad voor het snel inpannen van de werkstukken, door afdekking tegen het indringen van metaalresten en andere verontreinigingen beschermd. Met aangelaste buisspanbekken.

Bekbreedte	Spandiepte	Gewicht	Artikel
mm	mm	kg	
100	55	5	23140425
120	70	9	23140139
140	87	16	23140140
160	107	26	23140209
180	107	26.5	23140210

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.