



FORMAT Massief stalen snelspanklem type 5100

Uitvoering: glijrail, vaste beugel en drukplaat in een stuk van statisch geoptimaliseerd, koudgetrokken profielstaal, glijbeugel van gesmeed en galvanisch verzinkt temperstaal, **rastermechanisme voor gedoseerd en zeker spannen**, excenter van slijtvast sinterstaal, met kunststof ommantelde losmaakhendel, zwenkbare, geharde en gegalvaniseerde stalen drukplaat, met ergonomische gevormde greep.

Toepassing:
voor het snel inspannen met weinig tijd- en krachtingspanning.

Spanbereik mm	Lengte bek mm	Artikel
120	60	23140898
160	80	23140899
200	100	23140900
250	120	23140901
300	140	23140902
400	120	23140903
500	120	23140904
600	120	23140905

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.