



FACOM Krachtdoppen 1/2" 6-kant, metrische maten type no. NS.A

Prestaties: conform ISO 2725-2, NF ISO 2725-2.

-Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Sleutelwijdte mm	Sleutelwijdte in	Aansluitmaat in	Buitendiameter mm	Lengte mm	Artikel
8	1/2	1/2	15	38	23447233
9	1/2	1/2	16	38	23447243
10	1/2	1/2	16	38	23447244
11	1/2	1/2	18	38	23447245
12	1/2	1/2	20	38	23447246
13	1/2	1/2	21	38	23447247
14	1/2	1/2	22	38	23447242
15	1/2	1/2	24	38	23447248
16	1/2	1/2	24	38	23447249
17	1/2	1/2	25	38	23447250
18	1/2	1/2	28	38	23447251
19	1/2	1/2	28	38	23447252
20	1/2	1/2	30	38	23447255
21	1/2	1/2	30	38	23447257
22	1/2	1/2	32	38	23447258
23	1/2	1/2	34	38	23447260
24	1/2	1/2	34	38	23447262
26	1/2	1/2	36	42	23447263
27	1/2	1/2	38	43	23447265
28	1/2	1/2	40	44	23447266
29	1/2	1/2	40	44	23447268
30	1/2	1/2	42	44	23447269
32	1/2	1/2	44	44	23447271

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.