

FORMAT Decoupeerzaagblad idem aan bosch T118A type 2735

Decoupeerzaagblad voor metaal, -Zaagbladkwaliteit:

HSS: geheel gehard hoogrendements-snelsnijstaal voor de inzet in hardere materialen zoals metaal, aluminium en ferrometalen.

Vertanding:

snijvlak gefreesd, gegolfd. Blad met fijn resultaat bij rechte zaagsneden in zacht staal, aluminium, ferrometalen en kunststoffen.

Tandsteek:

kleine tandsteek voor fijne snedes bij een langzamere werkvoortgang, in harde en/of dunne materialen zoals metalen en non-ferrometalen.

Toepassing:

voor dun materiaal, rechte zaagsneden, met beginpunt.

Toepassing:

zaagbladen zijn aan hoge mechanische en thermische belastingen blootgesteld. Daarom wordt gebruik van doelgerichte koelmiddelen, zoals bijv. snijolie (bij staal, metalen), terpentine (bij alu) aanbevolen, om de slijtvastheid van het zaagblad te verlengen.

Uitvoering: 5 stuks op kaart.

Passend voor: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

Snijlengte	Tandsteek mm	Materiaal	Type	Artikel
67	1.1 - 1.5	HSS	Bosch-nr. T118a	23114199

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.