


ISO7380-2 Laagbolkopschroef met flens binnenzeskant Roestvaststaal (RVS) A2



Kenmerken
Serie: ISO 7380
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Draadsoort: Metrisch
Kopvorm: Ronde kop
ISO-norm: 7380
Aandraaivoorziening: Binnenzeskant

Materiaal	Draadmaat [M..]	Spoed schroefdraad	Lengte	Kophoogte	Inschroeflengte	Artikel
		mm	mm	mm	mm	
Roestvaststaal (RVS)	4	0.7	6	2.2	16	23263410
Roestvaststaal (RVS)	4	0.7	10	2.2	16	23263412
Roestvaststaal (RVS)	4	0.7	12	2.2	16	23263413
Roestvaststaal (RVS)	5	0.8	8	2.75	30	23263418
Roestvaststaal (RVS)	5	0.8	10	2.75	30	23263419
Roestvaststaal (RVS)	5	0.8	12	2.75	30	23263420
Roestvaststaal (RVS)	5	0.8	16	2.75	30	23263421
Roestvaststaal (RVS)	6	1	8	3.3	30	23263425
Roestvaststaal (RVS)	6	1	10	3.3	30	23263426
Roestvaststaal (RVS)	6	1	12	3.3	30	23263427
Roestvaststaal (RVS)	6	1	16	3.3	30	23263428
Roestvaststaal (RVS)	6	1	16			23732282
Roestvaststaal (RVS)	6	1	20	3.3	30	23263429
Roestvaststaal (RVS)	6	1	25	3.3	30	23263430
Roestvaststaal (RVS)	6	1	30	3.3	30	23263431
Roestvaststaal (RVS)	6	1	35	3.3	30	23263432
Roestvaststaal (RVS)	8	1.25	10	4.4	40	23263434
Roestvaststaal (RVS)	8	1.25	12	4.4	40	23263435
Roestvaststaal (RVS)	8	1.25	16	4.4	40	23263436
Roestvaststaal (RVS)	8	1.25	20	4.4	40	23263437
Roestvaststaal (RVS)	8	1.25	25	4.4	40	23263438
Roestvaststaal (RVS)	8	1.25	40	4.4	40	23263441

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.