



DIN6799 Asborgring Roestvaststaal (RVS)

Kenmerken

Serie: DIN 6799

Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS BL (1.4122)

Oppervlaktebescherming: Onbehandeld

DIN-norm: 6799

Type: Borgring

Materiaal	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Dikte mm	Uitvoering	Maat mm	Artikel
Roestvaststaal (RVS)	5.26	12.3	0.7	As (uitwendig)	6	23266192
Roestvaststaal (RVS)	8.32	20.4	1.2	As (uitwendig)	10	23266196
Roestvaststaal (RVS)	1.28	4.25	0.4	As (uitwendig)	1.5	23266186
Roestvaststaal (RVS)	1.61	4.8	0.5	As (uitwendig)	1.9	23266187
Roestvaststaal (RVS)	1.94	6.3	0.6	As (uitwendig)	2.3	23266188
Roestvaststaal (RVS)	2.7	7.3	0.6	As (uitwendig)	3.2	23266189
Roestvaststaal (RVS)	3.34	9.3	0.7	As (uitwendig)	4	23266190
Roestvaststaal (RVS)	4.11	11.3	0.7	As (uitwendig)	5	23266191
Roestvaststaal (RVS)	6.52	16.3	1	As (uitwendig)	8	23266194
Roestvaststaal (RVS)	7.63	18.8	1.1	As (uitwendig)	9	23266195
Roestvaststaal (RVS)	10.45	23.4	1.3	As (uitwendig)	12	23266197

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.