


DIN471 Zekeringsring voor as (uitwendige circlips) Roestvaststaal (RVS) 1.4122



Kenmerken

Serie: DIN 471

Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS BL [1.4122]

Oppervlaktebescherming: Onbehandeld

DIN-norm: 472

Type: Circlip



Materiaal	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Dikte mm	Uitvoering	Maat mm	Artikel
Roestvaststaal (RVS)	3.7		0.4	As (uitwendig)	4	23266085
Roestvaststaal (RVS)	4.7		0.6	As (uitwendig)	5	23266086
Roestvaststaal (RVS)	5.6		0.7	As (uitwendig)	6	23266087
Roestvaststaal (RVS)	6.5		0.8	As (uitwendig)	7	23729917
Roestvaststaal (RVS)	7.4		0.8	As (uitwendig)	8	23266089
Roestvaststaal (RVS)	8.4		1	As (uitwendig)	9	23266090
Roestvaststaal (RVS)	9.3		1	As (uitwendig)	10	23266091
Roestvaststaal (RVS)	10.2		1	As (uitwendig)	11	23266092
Roestvaststaal (RVS)	11		1	As (uitwendig)	12	23266093
Roestvaststaal (RVS)	11.9		1	As (uitwendig)	13	23266094
Roestvaststaal (RVS)	12.9		1	As (uitwendig)	14	23266095
Roestvaststaal (RVS)	13.8		1	As (uitwendig)	15	23266096
Roestvaststaal (RVS)	15.7		1	As (uitwendig)	17	23266098
Roestvaststaal (RVS)	16.5		1.2	As (uitwendig)	18	23266099
Roestvaststaal (RVS)	17.5		1.2	As (uitwendig)	19	23266100
Roestvaststaal (RVS)	18.5		1.2	As (uitwendig)	20	23266101
Roestvaststaal (RVS)	20.5		1.2	As (uitwendig)	22	23266103
Roestvaststaal (RVS)	21.5		1.2	As (uitwendig)	23	23266104
Roestvaststaal (RVS)	22.2		1.2	As (uitwendig)	24	23266105
Roestvaststaal (RVS)	23.2		1.2	As (uitwendig)	25	23266106
Roestvaststaal (RVS)	24.2		1.2	As (uitwendig)	26	23266107
Roestvaststaal (RVS)	24.9		1.2	As (uitwendig)	27	23266108
Roestvaststaal (RVS)	25.9		1.5	As (uitwendig)	28	23266109
Roestvaststaal (RVS)	27.9		1.5	As (uitwendig)	30	23266110
Roestvaststaal (RVS)	29.6		1.5	As (uitwendig)	32	23266111
Roestvaststaal (RVS)	32.2		1.5	As (uitwendig)	35	23266113
Roestvaststaal (RVS)	35.2		1.75	As (uitwendig)	38	23266115
Roestvaststaal (RVS)	36.5		1.75	As (uitwendig)	40	23266116
Roestvaststaal (RVS)	38.5		1.75	As (uitwendig)	42	23266117
Roestvaststaal (RVS)	41.5		1.75	As (uitwendig)	45	23266118
Roestvaststaal (RVS)	44.5		1.75	As (uitwendig)	48	23266120
Roestvaststaal (RVS)	45.8		2	As (uitwendig)	50	23266121
Roestvaststaal (RVS)	50.8		2	As (uitwendig)	55	23266123

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Asborgingen | Circlipsen (zekeringsringen) voor assen

Materiaal	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Dikte mm	Uitvoering	Maat mm	Artikel
Roestvaststaal (RVS)	55.8		2	As (uitwendig)	60	23266124
Roestvaststaal (RVS)	60.8		2.5	As (uitwendig)	65	23266125
Roestvaststaal (RVS)	65.5		2.5	As (uitwendig)	70	23266126
Roestvaststaal (RVS)	70.5		2.5	As (uitwendig)	75	23266127
Roestvaststaal (RVS)	74.5		2.5	As (uitwendig)	80	23266128
Roestvaststaal (RVS)	79.5		3	As (uitwendig)	85	23266129
Roestvaststaal (RVS)	94.5		3	As (uitwendig)	100	23266132
Roestvaststaal (RVS)		34.4	1.2	Boring	32	23266156
Roestvaststaal (RVS)		37.8	1.5	Boring	35	23266159
Roestvaststaal (RVS)		38.8	1.5	Boring	36	23266160
Roestvaststaal (RVS)		39.8	1.5	Boring	37	23266161
Roestvaststaal (RVS)		40.8	1.5	Boring	38	23266162
Roestvaststaal (RVS)	103		4	As (uitwendig)	110	11741792
Roestvaststaal (RVS)	26.9		1.5	As (uitwendig)	29	11741794

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.