

Spaanplaatschroef bolverzonken kop met Pozidriv Roestvaststaal (RVS) A2



- Kenmerken**
- Kwaliteitsklasse:** Roestvaststaal A2
 - Oppervlaktebescherming:** Onbehandeld
 - Kopvorm:** Bolverzonken kop
 - Type:** Spaanplaatschroef

Materiaal	Aandraaivoorziening	Diameter mm	Lengte mm	Artikel
Roestvaststaal (RVS)	Pozidriv	4	35	23267724
Roestvaststaal (RVS)	Pozidriv	4	40	23267725
Roestvaststaal (RVS)	Pozidriv	4	45	23267726
Roestvaststaal (RVS)	Pozidriv	4.5	40	23267732
Roestvaststaal (RVS)	Pozidriv	4.5	50	23267734
Roestvaststaal (RVS)	Pozidriv	5	45	23267741
Roestvaststaal (RVS)	Pozidriv	6	20	23267747
Roestvaststaal (RVS)	Pozidriv	6	35	23267750
Roestvaststaal (RVS)	Pozidriv	6	40	23267751
Roestvaststaal (RVS)	Pozidriv	6	50	23267753
Roestvaststaal (RVS)	Pozidriv	6	60	23267754

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.