

SPAX Spaanplaatschroef volderaad Platkop met Pozidriv Staal elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd



Universeel toepassingen
 Voorboren niet nodig (afhankelijk van de houtsoort)
 Snelle en veilige verwerking met weinig krachtinspanning (meer verschroeven met een acculading)
 Vermindert het splijten van het houten materiaal effectief, zelfs dicht aan de rand
 Multifunctionele binnentoepassingen

Kenmerken

Oppervlaktebescherming: Elektrolytisch verzinkt

geel gepassiveerd

Kopvorm: Verzonken kop

Type: Spaanplaatschroef

Materiaal	Aandraaivoorziening	Diameter mm	Lengte mm	Artikel
				23694423
Koolstofstaal	Pozidriv	3	20	23694461
Koolstofstaal	Pozidriv	4	20	23694467
Koolstofstaal	Pozidriv	4	25	23694468
Koolstofstaal	Pozidriv	4	30	23694469
Koolstofstaal	Pozidriv	4	35	23694470
Koolstofstaal	Pozidriv	4	40	23694471
Koolstofstaal	Pozidriv	4	60	23694474
Koolstofstaal	Pozidriv	4.5	40	23694477
Koolstofstaal	Pozidriv	4.5	45	23694478
Koolstofstaal	Pozidriv	4.5	50	23694479
Koolstofstaal	Pozidriv	4.5	60	23694480
Koolstofstaal	Pozidriv	4.5	80	23694481
Koolstofstaal	Pozidriv	5	25	23694483
Koolstofstaal	Pozidriv	5	35	23694485
Koolstofstaal	Pozidriv	5	40	23694486
Koolstofstaal	Pozidriv	5	45	23694487
Koolstofstaal	Pozidriv	5	50	23694488
Koolstofstaal	Pozidriv	5	60	23694489
Koolstofstaal	Pozidriv	5	80	23694490
Koolstofstaal	Pozidriv	5	100	23694492
Koolstofstaal	Pozidriv	6	70	23694455
Koolstofstaal	Pozidriv	6	80	23694456
Koolstofstaal	Pozidriv	6	100	23694457
Koolstofstaal	Pozidriv	6	140	23694459
Koolstofstaal	Pozidriv	6	160	23694460

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.