



DIN705/916 Stelring met stelschroef met kratereind en binnenzeskant Roestvaststaal (RVS) A1

Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 [DIN 916]
Stelringen met $d_1 \leq 70$ zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven
ISO 4029

Kenmerken

Serie: DIN 705/916



Binnendiameter mm	Uitwendige diameter mm	Materiaal	Artikel
6	12	Roestvaststaal (RVS)	23265710
8	16	Roestvaststaal (RVS)	23265711
10	20	Roestvaststaal (RVS)	23265712
12	22	Roestvaststaal (RVS)	23265713
14	25	Roestvaststaal (RVS)	23265714
15	25	Roestvaststaal (RVS)	23265715
16	28	Roestvaststaal (RVS)	23265716
18	32	Roestvaststaal (RVS)	23265717
20	32	Roestvaststaal (RVS)	23265718
22	36	Roestvaststaal (RVS)	23265719
25	40	Roestvaststaal (RVS)	23265720
28	45	Roestvaststaal (RVS)	23265721
30	45	Roestvaststaal (RVS)	23265722
35	56	Roestvaststaal (RVS)	23265723
40	63	Roestvaststaal (RVS)	23265725
45	70	Roestvaststaal (RVS)	23265726
50	80	Roestvaststaal (RVS)	23265727

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.