

CAPTOR Flowcaptor type 4320.12 en 4320.13 fig. 8265

Calorimetrische doorstromingsschakelaar voor waterige vloeistoffen, in-line uitvoering. Meetbereik 0-3 m/s, uitgang transistor, voeding 24 VDC, met stroomsnelheidsindicatie.




Kenmerken

Serie: 4320.13

Type: 8265

Procesaansluiting: Buiseind

Voedingsspanning: 24V DC



Meetbereik	Meeteenheid	Maat procesaansluiting	Uitgangssignaal	Materiaal behuizing	Artikel
0 / 3	m/s	6 x 1.0 mm	PNP	Roestvaststaal RVS 316Ti	10070774
0 / 3	m/s	6 x 1.0 mm	PNP	Roestvaststaal RVS 316Ti	10070770
0 / 3	m/s	8 x 1.0 mm	PNP	Roestvaststaal RVS 316Ti	10070771
0 / 3	m/s	8 x 1.0 mm	PNP	Roestvaststaal RVS 316Ti	10070775
0 / 3	m/s	12 X 1.0 mm	PNP	Roestvaststaal RVS 316Ti	10070772
0 / 3	m/s	12 X 1.0 mm	PNP	Roestvaststaal RVS 316Ti	10070776
0 / 3	m/s	18 x 1.5 mm	PNP	Roestvaststaal RVS 316Ti	10070777

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.