

CAPTOR Flowcaptor type 4114.70 fig. 8260

Calorimetrische doorstromingsmeter voor waterige vloeistoffen, radiale montage. Meetbereik 0-2 m/s, uitgang 4-20 mA, voeding 24 VDC. Proces aansluiting wartel met BSP-binnendraad.




Kenmerken

Serie: 4114.70

Type: 8260

Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)

Voedingsspanning: 24V AC/DC



Meetbereik	Meeteenheid	Maat procesaansluiting	Uitgangssignaal	Materiaal behuizing	Artikel
0 / 2	m/s	1.1/4" [32]	NPN	Roestvaststaal RVS 304	10049879
0 / 2	m/s	1.1/4" [32]	NPN	Roestvaststaal RVS 304	10070752
0 / 2	m/s	1.1/4" [32]	NPN	Roestvaststaal RVS 316Ti	10070754
0 / 2	m/s	1.1/4" [32]	NPN	Roestvaststaal RVS 316Ti	10070753

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.