



SPIRAX SARCO Klokvlottercondenspot Type 1127 serie HM gietijzer binnendraad

Toepassingsgebied

- Klokvlotter condenspotten zijn bij uitstek geschikt voor de ontwatering van stoomleidingen en kleine stoomverbruikers.

Bijzonderheden

- Standaard voorzien van filter.
- Met integrale spui-afsluiter voor spuien van het filter.
- Robuuste uitvoering.
- Leverbaar met NPT draad of met flenzen volgens ASME B 16.5 Class 150 of EN 1092 PN16.
- Geschikt voor horizontale leidingen.

Kenmerken

Serie: HM10/7

Type: 1127

Materiaal huis: Gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JL1030

Aansluiting: Binnendraad [BSPP]

Druktrap artikel: PN16

Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal [RVS]

Met ingebouwd filter: Ja

DN ["]	H mm	H2 mm	L mm	Gewicht [kg]
1/2	162,5	89	120	2,6
3/4	201,5	107	120	3,2
1	265	120	180	8,8

Druk max.	Temperatuur max.
14bar	300°C

Nom. binnendiameter	Max. drukverschil bar	Artikel
1/2" [15]	10	11812019
3/4" [20]	12.5	11812020
1" [25]	13.8	11812018

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.