



SPIRAX SARCO Klokvlottercondenspot Type 1141 serie HM staal binnendraad

Toepassingsgebied

- Klokvlotter condenspotten zijn bij uitstek geschikt voor de ontwatering van stoomleidingen en kleine stoomverbruikers.

Bijzonderheden

- Standaard voorzien van filter.
- Robuust.
- Deze condenspotten zijn alleen geschikt voor montage in een horizontale leiding tot een stoomdruk van 32 barg.

Optionele uitvoeringen

- Met NPT binnendraad.
- Met flenzen volgens EN1092 PN40 of ASME Class 150 en 300.
- In DN25 met SW laseinden volgens BS3799 Class 3000.
- Uitvoeringen voor verticale inbouw, Spirax Sarco 200 Serie.
- Grotere aansluitmaten.
- Met integrale spui-afsluiter voor spuien van het filter.
- Verticale uitvoering.

Kenmerken

Serie: HM34/5

Type: 1141

Materiaal huis: Staal

Kwaliteitsklasse: 1.0619+N

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Druktrap artikel: PN40

Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)

Met ingebouwd filter: Ja

Nom. binnendiameter	Max. drukverschil bar	Artikel
1/2" [15]	4	12159894
1/2" [15]	20	12159896
3/4" [20]	12	12159861

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.