



SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type: 2932 Serie: FT43-10 gietijzer maximum drukverschil 10 bar flens

Toepassingsgebied

- Spirax Sarco vlottercondenspotten zijn universeel toepasbaar en worden voornamelijk gebruikt indien grote hoeveelheden condensaat direct afgevoerd moet worden.
- Voor warmtewisselaars, luchtverwarmers, tegenstroom-apparaten, etc.

Bijzonderheden

- Standaard voorzien van ontluchter.
- Standaard montage horizontaal; andere montage mogelijkheden op aanvraag.
- Opties: NPT draad, flenzen volgens ASME, ingebouwd filter, steam lock release.

Kenmerken

Serie: FT43-10

Type: 2932

Aansluiting: Flens


Maximum drukverschil: 10 bar

Materiaal huis: Gietijzer

Max. mediumtemperatuur (continu): 220 °C

Met automatische ontluchter: Ja

Met ingebouwd filter: Nee



DN ["/mm]	A mm	H mm	H1 mm	L mm	S mm	Gewicht [kg]
25	115	190	80	160	245	8,3
40	150	238	110	230	330	21,5
50	165	266	126	230	340	30,5

Druk max.	Temperatuur max.
14 bar	195°C

Maat aansluiting	Druktrap artikel	Capacity uitvoering	Kwaliteitsklasse huis	Montagerichting	Artikel
DN25	PN16	SC	EN-JL1040	Horizontaal	11813246
DN40	PN16	SC	EN-JL1040	Horizontaal	11813247
DN50	PN16	SC	EN-JL1040	Horizontaal	11813248

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.