





SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type: 494 Serie: CA14 nodulair gietijzer binnendraad

Toepassingsgebied

- Vlottercondenspot voor directe afvoer van het condensaat uit een perslucht installatie.
- Ook toepasbaar voor andere gasen.

Bijzonderheden

- Leverbaar met flenzen, klep in roestvaststaal of geheel in roestvaststaal.



Kenmerken

Serie: CA14

Type: 494

Aansluiting: Binnendraad

Maximum drukverschil: 14 bar

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Max. mediumtemperatuur (continu): 200 °C

Met automatische ontluchter: Nee

Met ingebouwd filter: Nee

Maat aansluiting	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Capacity uitvoering	Kwaliteitsklasse huis	Montagerichting	Artikel
1/2" BSPP(G)	DN15	PN16	SC	EN-JS1030	Horizontaal	11811305
3/4" BSPP(G)	DN20	PN16	SC	EN-JS1030	Horizontaal	11811306

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.