




SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type: 5931 Serie: FT44-4,5 staal maximum drukverschil 4,5 bar flens

De stalen vlottercondenspotten type FT44 zijn geschikt voor vele hoge druk stoomapplicaties met een grote capaciteit, zoals warmtewisselaars. Het vlottergedeelte garandeert een directe afvoer van condensaat. De automatische ontluchter zorgt voor de afvoer van niet condenseerbare gassen.

Door het stalen huis is deze condenspot ook toe te passen in de petrochemie en voor buitenopstellingen, mits goed geïsoleerd.



Kenmerken

Serie: FT44-4,5

Type: 5931

Aansluiting: Flens

Maximum drukverschil: 4,5 bar

Maximale werkdruk [Bar]: 32 bar

Materiaal huis: Staal

Max. mediumtemperatuur (continu): 300 °C

Max. werktemperatuur: 300 °C

Met automatische ontluchter: Ja

Met ingebouwd filter: Nee

Maattabel:

DN	Gewicht kg/s
DN15	10.8
DN20	10.8
DN25	15
DN40	33
DN50	43

Maat aansluiting	Druktrap artikel	Capacity uitvoering	Kwaliteitsklasse huis	Montagerichting	Artikel
DN15	PN40	SC	1.0619+N	Horizontaal	12159862
DN20	PN40	SC	1.0619+N	Horizontaal	12159873
DN25	PN40	SC	1.0619+N	Horizontaal	12159874
DN40	PN40	SC	1.0619+N	Horizontaal	12159875
DN50	PN40	SC	1.0619+N	Horizontaal	12159876

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.