



SPIRAX SARCO Ontluchter met geïntegreerde afsluiter fig. 490 nodulair gietijzer binnendraad

Kenmerken

Type: 490
Uitvoering: Ontluchter
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Afdichting: FPM
Materiaal vlotter: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep: EPDM
Materiaal kopstuk: Nodulair gietijzer
Afsluiter in inlaat: Ja
Maximum druk bij 20 °C: 14 bar
Max. mediumtemperatuur (continu): 127 °C

Toepassing

- Water.
- Automatische ontluchters voor water zorgen ervoor dat lucht en andere niet condenseerbare gassen uit water verwijderd worden.

Technische informatie

- Met ingebouwde messing afsluiter.

Nom. binnendiameter	Druktrap flens	Artikel
1/2" [15]	PN16	11811303
3/4" [20]	PN16	11811304

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.