

SPIRAX SARCO Ontluchter fig. 486 messing binnendraad

Kenmerken

Type: 486
Uitvoering: Ont- en beluchter
Materiaal huis: Messing
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Afdichting: FPM
Materiaal vlotter: Kunststof
Materiaal klep: FPM
Materiaal kopstuk: Messing
Materiaal bediening: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting: Roestvaststaal (RVS)
Met terugslagklep: Nee
Maximum druk bij 20 °C: 8 bar

Toepassing

- Ontluchting van lucht en andere niet condenseerbare gassen uit water.

Opties

- Uitvoering met terugslagklep.
- Uitvoering in roestvaststaal, standaard voorzien van terugslagklep - fig. 8986.

DN ["]	Gewicht [kg]
½	0,7

Min./Max.	Druk/Temp.
Max. werkdruk	8bar
Max. temperatuur	110°C

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

PR_EC010022_0015_MVD_NL_25.04.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 81 84 | E-mail: stoom@eriks.nl