



Beschermingslang Pyrojacket PJA

Toepassing

- beschermt slangen tegen vloeibare metaal- en lasspetters, slak- en harsvorming op de buitenkant van de slang die de flexibiliteit nadelig kan beïnvloeden, waardoor de levensduur van de slang aanzienlijk wordt verkort
- beschermt gebruikers tegen ernstige brandwonden van metaalomvlochten slangen, afsluiters, manifolds, uitlaatsystemen, etc.
- reduceert warmte- en energieverlies, oververhitting van de omgeving bij hete slangen en andere leidingcomponenten
- geschikt voor: aluminiumgieterijen, ijzergieterijen, glasfabrieken, machinekamers, hete olieleidingen, snij-apparatuur, extrusiebedrijven, luchtvaart, bronsgieterijen, scheepswerven, stoomtoepassingen, lasmachines en -apparatuur en energiecentrales

Temperatuurbereik

- -54 °C tot +260 °C continu
- 15-20 minuten +1000 °C
- 15-30 seconden +1650 °C

Materialen

gebreide glasfiber, gecoat met siliconenrubber

Uitvoering

- flexibel
- de signaalrode kleur is het resultaat van een hoge dosering ijzeroxide, die is toegevoegd om de hittebestendigheid te verhogen
- verouderingsbestendig
- bestand tegen oliën, brandstoffen en thermische vloeistoffen

Norm/toelatingen

- UL 1441
- ISO 15540:1999
- VW1
- GL (Germanischer Lloyd)
- BS EN 373 Molten Splash
- BS EN ISO 6940
- BS EN ISO 6530

Complete assemblage

De Pyrosil tape wordt gebruikt om het eind van de Pyrojacket dicht te tapen.

Kenmerken

Type: Pyrojacket® PJA

Kleur: Rood

Binnendiameter mm	Wanddikte mm	Artikel
13	5	12507844

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Binnendiameter	Wanddikte	Artikel
mm	mm	
16	5	12145587
22	5	11044300
25	5	11462428
32	5	11006255
35	5	11414068
41	5	11044303
		11460296
		11030741
		11414029
		11293984
		12149655
		11173344
		11460331
	5	11015746
		11468735
		12149654
		12693302

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.