

SAUNDERS Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 Rubber

Saunders rubber mediummembraan type KB (rechte doorlaat type).
Het membraan is opgebouwd uit meerdere lagen hoogwaardig rubber, versterkt met een weefsel inlage.
Extra verstevigd bij het drukstuk-bevestigingspunt.
Leverbaar met een herleidbaarheids (traceability) certificaat.

Toepassing:

- Voor Saunders type KB (rechte doorlaat type) membranaafsluiter.
- Algemene en (petro-) chemische procesindustrie.
- Abrasieve media, granulaten, vaste stoffen.

Kenmerken

Serie: KB

Type: 3062

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen, Farma, Utiliteit, Voeding primaire processen (contact met voeding)

Membraancode	Materiaal	Toepassing	Proces	Temperatuurbereik
XE	EPDM	Industrie	O.a. verdunde zuren en alkaliën, drinkwater.	-40 / +130°C
XB	IIR	Industrie	O.a. perslucht, medische gassen, pekkel, bijtende media, gips, proces water.	-40 / +130°C
XC	FKM	Industrie	O.a. sterke zuren, aromatische oplosmiddelen, laag geconcentreerde chlooroplossingen.	-5 / +150°C
AA	NR	Industrie	O.a. slijtende en abrasieve vloeistoffen, slurries, droge poeders en granulaten.	-40 / +90°C
C	NBR	Industrie	O.a. perslucht, aardolie producten, plantaardige en dierlijke oliën.	-20 / +100°C
Uitgebreidere bestendigheidgegevens en advies op aanvraag.				

Toepassing	Geschikt voor type	Type membraan	Materiaal membraan	Materiaalcode membraan	Nom. binnendiameter afsluiter	Aansluiting drukstuk	Min. mediumtemp-eratuur [continu] °C	Max. mediumtemp-eratuur [continu] °C	Artikel
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummemb-raan, 1-delig	EPDM	XE	1" [25]	Draadeind	-40	130	13619893
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummemb-raan, 1-delig	EPDM	XE	2" [50]	Draadeind	-40	130	13619894
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummemb-raan, 1-delig	EPDM	XE	2.1/2" [65]	Draadeind	-40	130	13619895
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummemb-raan, 1-delig	EPDM	XE	3" [80]	Draadeind	-40	130	13619896
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummemb-raan, 1-delig	EPDM	XE	4" [100]	Draadeind	-40	130	13619897

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Toepassing	Geschikt voor type	Type membraan	Materiaal membraan	Materiaalcode membraan	Nom. binnendiameter afsluiter	Aansluiting drukstuk	Min. mediumtemp-eratuur (continu) °C	Max. mediumtemp-eratuur (continu) °C	Artikel
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	EPDM	XE	8" [200]	Draadeind	-40	130	13619898
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	FPM (FKM)	XC	1/2" [15]	Draadeind	-5	150	13619914
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	FPM (FKM)	XC	1" [25]	Draadeind	-5	150	13619915
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	FPM (FKM)	XC	2" [50]	Draadeind	-5	150	13619916
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	FPM (FKM)	XC	2.1/2" [65]	Draadeind	-5	150	13619917
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	FPM (FKM)	XC	3" [80]	Draadeind	-5	150	13619918
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	FPM (FKM)	XC	4" [100]	Draadeind	-5	150	13619919
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	IIR (butyl)	XB	1/2" [15]	Draadeind	-40	130	13619870
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	IIR (butyl)	XB	1" [25]	Draadeind	-40	130	13619871
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	IIR (butyl)	XB	2" [50]	Draadeind	-40	130	13619872
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	IIR (butyl)	XB	2.1/2" [65]	Draadeind	-40	130	13619873
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	IIR (butyl)	XB	3" [80]	Draadeind	-40	130	13619874
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	IIR (butyl)	XB	4" [100]	Draadeind	-40	130	13619875
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	IIR (butyl)	XB	5" [125]	Draadeind	-40	130	13619876
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	IIR (butyl)	XB	6" [150]	Draadeind	-40	130	13619877
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	IIR (butyl)	XB	8" [200]	Draadeind	-40	130	13619878
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	NBR	C	1/2" [15]	Draadeind	-20	100	10053514
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	NBR	C	2" [50]	Draadeind	-20	100	10053516
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	NBR	C	2.1/2" [65]	Draadeind	-20	100	10053517
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	NBR	C	3" [80]	Draadeind	-20	100	10053518
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	NBR	C	4" [100]	Draadeind	-20	100	10053519
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	NBR	C	5" [125]	Draadeind	-20	100	10053520
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	NBR	C	6" [150]	Draadeind	-20	100	10053521
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	NBR	C	8" [200]	Draadeind	-20	100	10053694
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	NBR	C	1" [25] - 1.1/2" [40]	Draadeind	-20	100	10053515
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	NR	AA	1/2" [15]	Draadeind	-40	90	10053709
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	NR	AA	2" [50]	Draadeind	-40	90	10053711
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	NR	AA	2.1/2" [65]	Draadeind	-40	90	10053712
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	NR	AA	3" [80]	Draadeind	-40	90	10053713
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	NR	AA	4" [100]	Draadeind	-40	90	10053714
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	NR	AA	5" [125]	Draadeind	-40	90	11113910
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	NR	AA	6" [150]	Draadeind	-40	90	11113968
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	NR	AA	8" [200]	Draadeind	-40	90	11113969
Industrie	KB (rechte doorlaat)	Mediummembraan, 1-delig	NR	AA	1" [25] - 1.1/2" [40]	Draadeind	-40	90	10053710

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.