



ARI Balgafsluiter Serie: 12.046 Type: 126 Gietijzer Flens PN16

Toepassingsgebied

- Algemene industrie, energiecentrales, rookgasreiniging, verwarmingssystemen, vacuïminstallaties.

Bijzonderheden

- Standaard voorbereid voor montage van eindschakelaars.
- Ook leverbaar met losse klep, regelklep drukontlaste klep.

Kenmerken

Serie: 12.046

Type: 126

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Recht

Materiaal huis: Gietijzer

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 1

Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel

Uitvoering kopstuk: Geflensd kopstuk

Type spindelafdichting: Balg

Afdichting: Roestvaststaal (RVS)

Kenmerken (2)

Materiaal spindel: 1.4021+QT

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Materiaal balg: 1.4571

Materiaal kopstuk pakking: RVS/grafiet

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 300 °C

Met standaanwijzer: Ja

DN mm	A mm	L mm	H mm	M mm	Gewicht [kg]	Kvs-waarde [m ³ /h]
15	95	130	205	125	3,7	5,3
20	105	150	205	125	4,5	7,2
25	115	160	210	125	5,6	12
32	140	180	210	125	6,9	16
40	150	200	225	150	8,9	28,5
50	165	230	230	150	11	43
65	185	290	245	175	15,3	75
80	200	310	265	175	21,1	105
100	220	350	365	225	32,4	170
125	250	400	395	300	51,6	270
150	285	480	430	400	74	405
200	340	600	550	520	140	725
250	405	730	720	520	240	1145
300	460	850	775	520	265	1635

	-10/120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	
PN16	16	14,4	12,8	11,2	9,6	[bar]

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Klepvorm	Materiaal klep	Materiaal kopstuk	Materiaal bediening	Max. drukverschil bij 20 °C	Kv-waarde	Artikel
			mm							
EN-JL1040	DN15	PN16	130	Vaste klep	1.4021+QT	EN-JS1020	Staal	16	5.3	11811202
EN-JL1040	DN20	PN16	150	Vaste klep	1.4021+QT	EN-JS1020	Staal	16	7.2	11811203
EN-JL1040	DN25	PN16	160	Vaste klep	1.4021+QT	EN-JS1020	Staal	16	12	11811204
EN-JL1040	DN25	PN16	160	Losse klep met veer	1.4021+QT	EN-JS1020	Staal	16	12	12160120
EN-JL1040	DN32	PN16	180	Vaste klep	1.4021+QT	EN-JS1020	Staal	16	16	11811205
EN-JL1040	DN32	PN16	180	Losse klep met veer	1.4021+QT	EN-JS1020	Staal	16	16	12160121
EN-JL1040	DN40	PN16	200	Vaste klep	1.4021+QT	EN-JS1049	Staal	16	28.5	11811206
EN-JL1040	DN50	PN16	230	Vaste klep	1.4021+QT	EN-JS1049	Staal	16	43	11811207
EN-JL1040	DN50	PN16	230	Losse klep met veer	1.4021+QT	EN-JS1020	Staal	16	43	12160122
EN-JL1040	DN65	PN16	290	Vaste klep	1.4021+QT	EN-JS1049	Staal	16	75	11811208
EN-JL1040	DN80	PN16	310	Vaste klep	1.4021+QT	EN-JS1049	Staal	16	105	11811209
EN-JL1040	DN100	PN16	350	Vaste klep	1.4021+QT	EN-JS1020	Staal	16	170	11811210
EN-JL1040	DN125	PN16	400	Vaste klep	1.4021+QT	EN-JS1020	Staal	16	270	11811211
EN-JL1040	DN150	PN16	480	Vaste klep	1.4021+QT	EN-JS1020	Gietijzer	16	405	11811212
EN-JL1040	DN200	PN16	600	Vaste klep	1.4021+QT	EN-JS1020	Gietijzer	14	675	11811213
EN-JL1040	DN250	PN16	730	Vaste klep	1.0425 Stellite 21	EN-JS1020	Gietijzer	9	1090	12035694

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.