



ARI Balgafsluiter Serie: 22.047 Type: 130 Nodulair gietijzer Flens PN16

Toepassingsgebied

- Algemene industrie, energiecentrales, rookgasreiniging, thermische oliesystemen, stoominstallaties, verwarmingssystemen, vacuüminstallaties.

Bijzonderheden

- Standaard voorbereid voor montage van eindschakelaars.
- Leverbaar met losse klep, regelklep of drukontlaste klep.

Kenmerken

Serie: 22.047

Type: 130

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Haaks

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Type spindelafdichting: Balg

Materiaal klep: 1.4021+QT

Materiaal spindel: 1.4021+QT

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Materiaal balg: 1.4571

Kenmerken (2)

Materiaal kopstuk: EN-JS1049

Materiaal kopstuk pakking: RVS/grafiet

Materiaal bediening: Staal

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 350 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Met standaanwijzer: Ja

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Kv-waarde	Artikel
				mm					m³/h	
EN-JS1049	DN15	PN16	EN 558, Serie 8	90	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	6	11811235
EN-JS1049	DN20	PN16	EN 558, Serie 8	95	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	9	11811236
EN-JS1049	DN25	PN16	EN 558, Serie 8	100	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	14	11811237
EN-JS1049	DN32	PN16	EN 558, Serie 8	105	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	19	11811238
EN-JS1049	DN40	PN16	EN 558, Serie 8	115	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	35	11811239
EN-JS1049	DN50	PN16	EN 558, Serie 8	125	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	53	11811240
EN-JS1049	DN65	PN16	EN 558, Serie 8	145	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	94	12035697

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Inbouwlengte	Bediening	Klepvorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Kv-waarde	Artikel
				mm						m³/h
EN-JS1049	DN80	PN16	EN 558, Serie 8	155	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	143	12035698
EN-JS1049	DN100	PN16	EN 558, Serie 8	175	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	245	12035699
EN-JS1049	DN100	PN16	EN 558, Serie 8	175	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	245	13288259

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.