



OVENTROP Klepafsluiter Type: 2415 Brons Binnendraad (BSPP) PN16

Toepassingsgebied

- Koud en heet water.
- Minerale olie.
- Thermische olie.
- Hydraulische olie.
- Algemeen voor CV en drinkwater indien geen KIWA vereist is

Bijzonderheden

- Vrijstroom model.
- Inclusief aftapper.

Kenmerken

Type: 2415

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Vrijstroom

Materiaal huis: Brons

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Bediening: Handwiel

Klepvorm: Vaste klep

Uitvoering kopstuk: Geschroefd

Type spindelafdichting: Stopbuspakking


Afdichting: PTFE

Materiaal spindelafdichting primair: PTFE

Met aftapper: Ja

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit



DN ["]	L mm	H mm	d mm
3/8	63,5	87	50
1/2	66	95	50
3/4	75	110	60
1	80	125	60
1 1/4	97	145	80
1 1/2	107	155	80
2	124	175	90

Min./Max.	Druk/Temp.
Max.werkdruk en temperatuur	10bar -150 °C
Max.werkdruk en temperatuur	16 bar -30 °C
Max. werkdruk voor lucht	6 bar

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte mm	Materiaal klep	Materiaal spindel	Materiaal kopstuk	Materiaal kopstuk pakking	Materiaal bediening	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
CC491K	3/8" [10]	PN16	63.5	Messing	Messing	Messing	PTFE	Kunststof	16	12160129

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Materiaal klep	Materiaal spindel	Materiaal kopstuk	Materiaal kopstuk pakking	Materiaal bediening	Max. drukverschil bij 20 °C	Artikel
			mm						bar	
CC491K	1/2" [15]	PN16	66	Messing	Messing	Messing	PTFE	Kunststof	16	12160127
CC491K	3/4" [20]	PN16	75	Messing	Messing	Messing	PTFE	Kunststof	16	12160128
CC491K	1" [25]	PN16	80	Messing	Messing	Messing	PTFE	Kunststof	16	12160126
CC491K	1.1/4" [32]	PN16	97							12712579
CC491K	1.1/2" [40]	PN16	107							12712578
CC491K	2" [50]	PN16	124							12711648

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.