



ECON® Klepafluiters Type: 250H Brons Binnendraad (BSPP) PN16

Econ® bronzen haakse klepafluiters met BSP binnendraadaansluiting.

Toepassingsgebied

- Water, Olie, Lucht en Gas.

Kenmerken

Type: 250H

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Haaks

Materiaal huis: Brons

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Materiaal spindel: CW614N

Materiaal spindelafdichting primair: Vezelpakking

Materiaal kopstuk: CW614N

Kenmerken (2)

Materiaal kopstuk pakking: Vezelpakking

Materiaal bediening: Aluminium

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 200 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

DN ["]	L1 [mm]	H1 mm	M mm	Gewicht [kg]
¼	28	78	50	0,3
3/8	28	97	50	0,3
½	33	110	60	0,5
¾	40	122	70	0,6
1	45	123	90	1
1 ¼	51	127	90	1,3
1 ½	58	150	110	1,7
2	61	175	110	2,9

Maat	20	200	[°C]
3/8" - 3"	16	12	[bar]

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal klep	Artikel
				mm						
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1/4" [8]	PN16	Fabrikant standaard	27	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Brons	CW614N	11815432
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	3/8" [10]	PN16	Fabrikant standaard	27	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Brons	CW614N	12036280
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1/2" [15]	PN16	Fabrikant standaard	32	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Brons	CW614N	11815431
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	3/4" [20]	PN16	Fabrikant standaard	39	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Brons	CW614N	11815433

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal klep	Artikel
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	3/4" [20]	PN16	Fabrikant standaard	40	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geschroefd	Brons	CW614N	13359962
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1" [25]	PN16	Fabrikant standaard	46	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Brons	CW614N	11815430
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1.1/4" [32]	PN16	Fabrikant standaard	51	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Brons	CW614N	11815435
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1.1/2" [40]	PN16	Fabrikant standaard	58	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Brons	CW614N	11815434
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	2" [50]	PN16	Fabrikant standaard	62	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Brons	CW614N	12036279

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.