



ECON® Klepafsluiter Type: 251A Brons Binnendraad (BSPP) PN16

Econ® bronzen klepafsluiter, met PTFE dichting, vaste klep en BSP draadaansluitingen, drukklasse PN16.

Toepassingsgebied

- Water, Olie, Lucht en Gas.

Kenmerken

Type: 251A
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Type spindelafdichting: Stopbuspakking
Afdichting: PTFE
Materiaal spindel: CW614N
Materiaal spindelafdichting primair: PTFE

Kenmerken [2]

Materiaal kopstuk pakking: Vezelpakking
Materiaal bediening: Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 185 °C
Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

DN ["]	L mm	H mm	M mm	Gewicht [kg]
¼	50	68	50	0,3
3/8	50	68	50	0,3
½	60	78	50	0,5
¾	70	86	55	0,6
1	80	95	70	1
1 ¼	96	109	80	1,3
1 ½	105	117	80	1,7
2	130	128	110	2,9
2 ½	155	245	130	5,9
3	180	280	150	7,3

Maat	20	185	[°C]
1/4" - 3"	16	10	[bar]

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Materiaal klep	Materiaal kopstuk	Artikel
CC491K	1/4" [8]	PN16	Fabrikant standaard	50	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	CW614N	CW614N	11815439
CC491K	3/8" [10]	PN16	Fabrikant standaard	50	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	CW614N	CW614N	11815441
CC491K	1/2" [15]	PN16	Fabrikant standaard	60	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	CW614N	CW614N	11815438

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Materiaal klep	Materiaal kopstuk	Artikel
CC491K	3/4" [20]	PN16	Fabrikant standaard	70	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	CW614N	CW614N	11815440
CC491K	1" [25]	PN16	Fabrikant standaard	80	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	CW614N	CW614N	11815436
CC491K	1.1/4" [32]	PN16	Fabrikant standaard	96	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	CW614N	CW614N	11815443
CC491K	1.1/2" [40]	PN16	Fabrikant standaard	105	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	CW614N	CW614N	11815442
CC491K	2" [50]	PN16	Fabrikant standaard	130	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	CW614N	CW614N	11815437
CC491K	2.1/2" [65]	PN16	Fabrikant standaard	155	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	CC491K [RG5]	CC491K [RG5]	11815444

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.