



## ECON® Klepafsluiter Type: 255 Brons Binnendraad (BSPP) PN32

Econ® bronzen klepafsluiters met BSP binnendraadaansluiting.

### Toepassingsgebied

- Water, Olie, Lucht en Gas.

### Kenmerken

**Type:** 255  
**Norm:** EN (DIN)  
**Bouwvorm:** Recht  
**Materiaal huis:** Brons  
**Aansluiting:** Binnendraad (BSPP)  
**Type spindelafdichting:** Stopbuspakking  
**Materiaal spindel:** CuZn41Pb2  
**Materiaal spindelafdichting primair:** Vezelpakking  
**Materiaal kopstuk:** G-CuSn5ZnPb [Rg5]

### Kenmerken [2]

**Materiaal kopstuk pakking:** Vezelpakking  
**Materiaal bediening:** Aluminium  
**Min. mediumtemperatuur (continu):** -10 °C  
**Max. mediumtemperatuur (continu):** 185 °C  
**Max. drukverschil bij 20 °C:** 32 bar

| DN<br>["] | L<br>[mm] | H<br>mm | M<br>mm | Gewicht<br>[kg] |
|-----------|-----------|---------|---------|-----------------|
| 3/8       | 60        | 106     | 60      | 0,62            |
| 1/2       | 67        | 106     | 60      | 0,62            |
| 3/4       | 80        | 129     | 60      | 0,86            |
| 1         | 95        | 145     | 70      | 1,45            |
| 1 1/4     | 112       | 168     | 90      | 2,13            |
| 1 1/2     | 132       | 174     | 90      | 2,8             |
| 2         | 160       | 209     | 110     | 4,6             |

| Maat      | 0  | 100 | 140 | 185 | [°C]  |
|-----------|----|-----|-----|-----|-------|
| 3/8" - 2" | 32 | 32  | 25  | 16  | [bar] |

| Kwaliteitsklasse  | Nom. binnendiameter | Druktrap artikel | Norm bouw lengte    | Inbouw lengte | Bediening                               | Klep vorm  | Uitvoering kopstuk | Afdichting | Materiaal klep       | Artikel  |
|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------|------------|--------------------|------------|----------------------|----------|
|                   |                     |                  |                     | mm            |                                         |            |                    |            |                      |          |
| G-CuSn5ZnPb [Rg5] | 3/8" [10]           | PN32             | Fabrikant standaard | 60            | Handwiel, stijgend met stijgend spindel | Vaste klep | Geschroefd         | PTFE       | Roestvaststaal [RVS] | 11810744 |
| G-CuSn5ZnPb [Rg5] | 1/2" [15]           | PN32             | Fabrikant standaard | 67            | Handwiel, stijgend met stijgend spindel | Vaste klep | Geschroefd         | PTFE       | Roestvaststaal [RVS] | 11810742 |
| G-CuSn5ZnPb [Rg5] | 3/4" [20]           | PN32             | Fabrikant standaard | 80            | Handwiel, stijgend met stijgend spindel | Vaste klep | Geschroefd         | PTFE       | Roestvaststaal [RVS] | 11810743 |
| G-CuSn5ZnPb [Rg5] | 1" [25]             | PN32             | Fabrikant standaard | 95            | Handwiel, stijgend met stijgend spindel | Vaste klep | Geschroefd         | PTFE       | Roestvaststaal [RVS] | 11810740 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Kwaliteitsklasse     | Nom.<br>binnendiam-<br>eter | Druktrap<br>artikel | Norm<br>bouw lengte    | Inbouw lengte<br>mm | Bediening                                        | Klep vorm  | Uitvoering<br>kop stuk | Afdichting | Materiaal<br>klep       | Artikel  |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|-------------------------|----------|
| G-CuSn5ZnPb<br>(Rg5) | 1.1/4" [32]                 | PN32                | Fabrikant<br>standaard | 112                 | Handwiel,<br>stijgend met<br>stijgend<br>spindel | Vaste klep | Geschroefd             | PTFE       | Roestvaststaal<br>[RVS] | 11810746 |
| G-CuSn5ZnPb<br>(Rg5) | 1.1/2" [40]                 | PN32                | Fabrikant<br>standaard | 132                 | Handwiel,<br>stijgend met<br>stijgend<br>spindel | Vaste klep | Geschroefd             | PTFE       | Roestvaststaal<br>[RVS] | 11810745 |
| G-CuSn5ZnPb<br>(Rg5) | 2" [50]                     | PN32                | Fabrikant<br>standaard | 160                 | Handwiel,<br>stijgend met<br>stijgend<br>spindel | Vaste klep | Geschroefd             | PTFE       | Roestvaststaal<br>[RVS] | 11810741 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.