



ECON® Klepafsluiter Type: 263 Nodulair gietijzer Flens PN16

Econ® nodulair gietijzeren klepafsluiter met bronzen binnenwerk en flensaansluiting.

Toepassingsgebied

- Vloeistoffen, warm en koud water, gasen.
- Maritieme sector vanwege het bronzen binnenwerk.

Bijzonderheden

- Afname door diverse keuring instanties mogelijk.
- Ook leverbaar met losse klep, regelklep of regelklep met standaardwijzer.

Kenmerken

Type: 263

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Recht

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel

Uitvoering kopstuk: Geflensd kopstuk

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Afdichting: Brons

Kenmerken (2)

Materiaal klep: CC491K

Materiaal spindel: CuZn40Mn1.5

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Materiaal kopstuk: EN-JS1025

Materiaal kopstuk pakking: RVS/grafiet

Materiaal bediening: Gietijzer

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

DN	A	L	H	M	Gewicht	Kv-waarde
mm	mm	mm	mm	mm	[kg]	m ³ /uur
15	95	130	172	100	3,3	5,9
20	105	150	173	100	3,9	7,4
25	115	160	182	120	5	13
32	140	180	200	120	6,6	18
40	150	200	255	160	8,4	30
50	165	230	273	160	12	41
65	185	290	295	180	17,3	79
80	200	310	332	200	22,7	115
100	220	350	369	250	35,8	181
125	250	400	432	250	52,8	225
150	285	480	483	320	74,2	364
200	340	600	606	360	126	690
250	405	730	780	520	247	1145

	-10/120°C	200°C	225°C	
PN16	16	14,7	13,9	[bar]

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Klep vorm	Max. mediumtem- peratuur (continu)	Max. drukverschil bij 20 °C	Kv-waarde	Artikel
					mm		°C	bar	m³/h	
EN-JS1025	DN15	PN16		EN 558, Serie 1	130	Vaste klep	225	16	5.9	12035552
EN-JS1025	DN20	PN16		EN 558, Serie 1	150	Vaste klep	225	16	7.4	11810747
EN-JS1025	DN20	PN16		EN 558, Serie 1	150	Losse klep met veer	225	16	7.4	11810758
EN-JS1025	DN25	PN16		EN 558, Serie 1	160	Vaste klep	225	16	13	11810748
EN-JS1025	DN25	PN16		EN 558, Serie 1	160	Losse klep met veer	225	16	13	11810759
EN-JS1025	DN32	PN16		EN 558, Serie 1	180	Vaste klep	225	16	18	11810749
EN-JS1025	DN32	PN16		EN 558, Serie 1	180	Losse klep met veer	225	16	18	11810760
EN-JS1025	DN40	PN16		EN 558, Serie 1	200	Vaste klep	225	16	30	11810750
EN-JS1025	DN40	PN16		EN 558, Serie 1	200	Losse klep met veer	225	16	30	11810761
EN-JS1025	DN50	PN16		EN 558, Serie 1	230	Vaste klep	225	16	41	11810751
EN-JS1025	DN50	PN16		EN 558, Serie 1	230	Losse klep met veer	225	16	41	11810762
EN-JS1025	DN65	PN16		EN 558, Serie 1	290	Vaste klep	225	16	79	11810752
EN-JS1025	DN65	PN16		EN 558, Serie 1	290	Losse klep met veer	225	16	79	11810763
EN-JS1025	DN80	PN16		EN 558, Serie 1	310	Vaste klep	225	16	115	11810753
EN-JS1025	DN80	PN16		EN 558, Serie 1	310	Losse klep met veer	225	16	115	11810764
EN-JS1025	DN100	PN16		EN 558, Serie 1	350	Vaste klep	225	16	181	11810754
EN-JS1025	DN100	PN16		EN 558, Serie 1	350	Losse klep met veer	350	16	181	12725768
EN-JS1025	DN125	PN16		EN 558, Serie 1	400	Vaste klep	225	16	225	11810755
EN-JS1025	DN150	PN16		EN 558, Serie 1	480	Vaste klep	225	16	364	11810756
EN-JS1025	DN200	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	600	Ontlaste klep	350	10	690	13359968
EN-JS1025	DN200	PN16		EN 558, Serie 1	600	Ontlaste klep	225	16	690	11810757
EN-JS1025	DN200	PN16		EN 558, Serie 1	600	Losse klep met veer	225	14	690	11810768

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.