

Klepafsluiter Type: 268ZS Gietijzer Flens PN16



Toepassingsgebied

- Voornamelijk aan boord van schepen als snel bedienbare veiligheidsafsluiter.

Bijzonderheden

- Onbediend bevindt afsluiter zich in dichtstand.
- Standaard uitvoering: rechts sluitend.
- Op aanvraag ook in links sluitende uitvoering verkrijgbaar.
- Ook in haaks model leverbaar.



Kenmerken

Type: 268ZS

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Recht

Materiaal huis: Gietijzer

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Zelfsluitend: Ja

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Materiaal spindel: CW710R

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Kenmerken [2]

Materiaal kopstuk: EN-JL1040


Materiaal kopstuk pakking: Grafiet

Materiaal bediening: Staal

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 180 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar



DN [mm]	A [mm]	H [mm]	L [mm]	M [mm]	Gewicht [kg]
15	95	160	130	245	3
20	105	160	150	245	6
25	115	170	160	245	7
32	140	170	180	245	8
40	150	210	200	295	13
50	165	220	230	295	15
65	185	225	290	295	21
80	200	270	310	295	28
100	220	280	350	295	40

Druk en temperatuurbereik			
	-10/120 °C	180 °C	
PN16	16	10	[bar]

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal klep	Artikel
EN-JL1040	DN15	PN16	EN 558, Serie 1	130	Handgreep met contra gewicht	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	13686818
EN-JL1040	DN20	PN16	EN 558, Serie 1	150	Handgreep met contra gewicht	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	13686819
EN-JL1040	DN25	PN16	EN 558, Serie 1	160	Handgreep met contra gewicht	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	13686820
EN-JL1040	DN32	PN16	EN 558, Serie 1	180	Handgreep met contra gewicht	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	13686821
EN-JL1040	DN40	PN16	EN 558, Serie 1	200	Handgreep met contra gewicht	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	13686835
EN-JL1040	DN50	PN16	EN 558, Serie 1	230	Handgreep met contra gewicht	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	13686822
EN-JL1040	DN65	PN16	EN 558, Serie 1	290	Handgreep met contra gewicht	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	13686823
EN-JL1040	DN80	PN16	EN 558, Serie 1	310	Handgreep met contra gewicht	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	13686824
EN-JL1040	DN100	PN16	EN 558, Serie 1	350	Handgreep met contra gewicht	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	13686825

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.