



ECON® Klepafsluiter Type: 3040 Brons Binnendraad (BSPP) PN32

Econ® bronzen regelaafsluiter met roestvaststalen binnenwerk en binnendraadaansluiting.

Toepassingsgebied

- Geschikt als regelaafsluiter.
- Water, olie, lucht, stoom en gas.

Bijzonderheden

- Borging kopstuk is mogelijk.

Kenmerken

Type: 3040

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Recht

Materiaal huis: Brons

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Materiaal spindel: CuZn41Pb2

Materiaal spindelafdichting primair: Vezelpakking

Materiaal kopstuk: G-CuSn5ZnPb (Rg5)

Kenmerken [2]

Materiaal kopstuk pakking: Vezelpakking

Materiaal bediening: Aluminium

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 200 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 32 bar

DN ["]	L mm	H mm	M mm	Gewicht [kg]	Kv-waarde m3/uur
3/8	60	116	60	0,6	
1/2	67	116	60	0,6	1,3
3/4	80	126	60	0,85	2,3
1	95	144	70	1,4	4,8
1.1/4	112	165	90	2,1	8,6
1.1/2	132	171	90	2,8	15
2	160	207	110	4,6	24,2

Maat	0	100	140	200	[°C]
3/8" - 2"	32	32	25	16	[bar]

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouwlengete	Inbouwlengete mm	Bediening	Klepvorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal klep	Artikel
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	3/8" [10]	PN32	Fabrikant standaard	60	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Regelklep	Geschroefd	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	11813277
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1/2" [15]	PN32	Fabrikant standaard	67	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Regelklep	Geschroefd	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	11813275

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal klep	Artikel
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	3/4" [20]	PN32	Fabrikant standaard	80	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Regelklep	Geschroefd	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	11813276
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1" [25]	PN32	Fabrikant standaard	95	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Regelklep	Geschroefd	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	11813273
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1.1/4" [32]	PN32	Fabrikant standaard	112	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Regelklep	Geschroefd	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	11813279
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1.1/2" [40]	PN32	Fabrikant standaard	132	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Regelklep	Geschroefd	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	11813278
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	2" [50]	PN32	Fabrikant standaard	160	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Regelklep	Geschroefd	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	11813274

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.