



Klepafsluiter Type: 3251 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP) PN40

Toepassingsgebied

- Installaties met agressieve media.
- Chemische industrie.
- Ziekenhuistechniek.
- Verfindustrie.



Bijzonderheden

- Vrijstroom model.
- Binnenliggend spindeldraad, stijgend handwiel.
- BSP binnendraad volgens ISO 228-1.

Kenmerken

Type: 3251

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Vrijstroom

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Normering draadaansluiting: ISO 228-1

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Materiaal spindel: AISI 316

Materiaal spindelafdichting primair: PTFE

Materiaal kopstuk: 1.4408

Kenmerken [2]


Materiaal kopstuk pakking: PTFE

Materiaal bediening: Roestvaststaal (RVS)

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 180 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 40 bar



Maattabel					
DN	G	H	L	M	Gewicht
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
8	1/4"	102	66	56	0.55
10	3/8"	102	66	56	0.55
15	1/2"	104	66	56	0.55
20	3/4"	120	76	83	0.85
25	1"	123	90	83	1.3
32	1 ¼ "	148	111	83	1.7
40	1 ½ "	160	121	83	2.1
50	2 "	180	152	83	3.5

Druk- en temperatuur bereik			
Temperatuur	120	180	[°C]
Maximale werkdruk	40	5	[bar]

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal klep	Artikel
1.4408	1/2" [15]	PN40	Fabrikant standaard	66	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	PTFE	1.4408	12329483
1.4408	3/4" [20]	PN40	Fabrikant standaard	76	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	PTFE	1.4408	11813295
1.4408	1" [25]	PN40	Fabrikant standaard	90	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	PTFE	1.4408	11813296
1.4408	1.1/4" [32]	PN40	Fabrikant standaard	111	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	PTFE	1.4408	12711590
1.4408	1.1/2" [40]	PN40	Fabrikant standaard	121	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	PTFE	1.4408	11813294
1.4408	2" [50]	PN40	Fabrikant standaard	152	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	PTFE	1.4408	11813297

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.