



ARI Klepafsluiter Serie: 35.306 Type: 398 Staal Flens PN16

Toepassingsgebied

- Vloeistoffen, warm en koud water, gassen
- Maritieme sector.

Bijzonderheden

- Afname door diverse keuringsinstanties mogelijk
- Optioneel:
 - Losse klep,
 - Regelklep,
 - Regelklep met standaanwijzer.
- Buitenliggend spindeldraad, stijgend handwiel.

Kenmerken

Serie: 35.306

Type: 398

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Recht

Materiaal huis: Staal

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Afdichting: Brons

Materiaal klep: CC480K

Materiaal spindel: CW453K

Kenmerken [2]

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Materiaal kopstuk: 1.0619+N

Materiaal kopstuk pakking: RVS/grafiet

Materiaal bediening: Gietijzer

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 225 °C

DN mm	A mm	L mm	H mm	M mm	Gewicht [kg]	Kv-Waarde m3/uur
15	95	130	189	120	4,8	4,2
20	105	150	189	120	5,4	7,4
25	115	160	203	140	7,1	12
32	140	180	203	140	8	19
40	150	200	246	160	11,5	31
50	165	230	254	160	13,5	47
65	185	290	294	180	21	77
80	200	310	322	200	27,5	120
100	220	350	381	225	40	188
125	250	400	427	250	61	288
150	285	480	521	400	84	410
200	340	600	643	520	160	725
250	405	730	780	520	265	1145

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

DN	A	L	H	M	Gewicht	Kv-Waarde
mm	mm	mm	mm	mm	[kg]	m ³ /uur
300	460	850	890	520	377	1635
350	520	980	976	640	510	2220
400	580	1100	1006	640	780	3180

	-10/120°C	200°C	225°C	
PN16	16	14,7	13,9	[bar]

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Inbouwlengte	Bediening	Klepvorm	Uitvoering kopstuk	Max. drukverschil bij 20 °C	Kv-waarde	Artikel
				mm				bar	m ³ /h	
1.0619+N	DN15	PN16	EN 558, Serie 1	130	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	16	4.2	11811155
1.0619+N	DN15	PN16	EN 558, Serie 1	130	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	16	4.2	12035662
1.0619+N	DN20	PN16	EN 558, Serie 1	150	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	16	7.4	11811156
1.0619+N	DN20	PN16	EN 558, Serie 1	150	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	16	7.4	12035663
1.0619+N	DN25	PN16	EN 558, Serie 1	160	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	16	12	11811157
1.0619+N	DN25	PN16	EN 558, Serie 1	160	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	16	12	12035664
1.0619+N	DN32	PN16	EN 558, Serie 1	180	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	16	19	11811158
1.0619+N	DN32	PN16	EN 558, Serie 1	180	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	16	19	12035665
1.0619+N	DN40	PN16	EN 558, Serie 1	200	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	16	31	11811159
1.0619+N	DN40	PN16	EN 558, Serie 1	200	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	16	31	12035666
1.0619+N	DN50	PN16	EN 558, Serie 1	230	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	16	47	11811160
1.0619+N	DN50	PN16	EN 558, Serie 1	230	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	16	47	12035667
1.0619+N	DN65	PN16	EN 558, Serie 1	290	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	16	77	11811161
1.0619+N	DN65	PN16	EN 558, Serie 1	290	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	16	77	12035668

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Kv-waarde m³/h	Artikel
1.0619+N	DN80	PN16	EN 558, Serie 1	310	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	16	120	11811162
1.0619+N	DN80	PN16	EN 558, Serie 1	310	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	16	120	12035669
1.0619+N	DN100	PN16	EN 558, Serie 1	350	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	16	188	11811163
1.0619+N	DN100	PN16	EN 558, Serie 1	350	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	16	188	12035670
1.0619+N	DN125	PN16	EN 558, Serie 1	400	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	16	288	11811164
1.0619+N	DN125	PN16	EN 558, Serie 1	400	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	16	288	12035671
1.0619+N	DN150	PN16	EN 558, Serie 1	480	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	16	410	11811165
1.0619+N	DN150	PN16	EN 558, Serie 1	480	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	16	410	12035672
1.0619+N	DN200	PN16	EN 558, Serie 1	600	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	14	725	12035673
1.0619+N	DN250	PN16	EN 558, Serie 1	730	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	9	1145	13330482

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.