

ARI Klepafsluiter Serie: 35.006 Type: 155 Staal Flens PN40

Toepassingsgebied

- Vloeistoffen, gasen en stoom.
- Voor thermische olie dient de voorkeur te worden gegeven aan balgafsluiters.

Bijzonderheden

- Afname door diverse keuringsinstantie's is mogelijk.
- Ook leverbaar met losse klep, regelklep en standaardwijzer.

Kenmerken

Serie: 35.006

Type: 155

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Rechthoek

Materiaal huis: Staal

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Afdichting: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal klep: 1.4021+QT

Materiaal spindel: 1.4021+QT

Kenmerken [2]

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Materiaal kopstuk: 1.0619+N

Materiaal kopstuk pakking: RVS/grafiet

Materiaal bediening: Gietijzer

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 450 °C



DN [mm]	A [mm]	L [mm]	H [mm]	M [mm]	Gewicht [kg]	Kv-waarde [m ³ /h]
15	95	130	189	120	4.8	4.2
20	105	150	189	120	5.4	7.4
25	115	160	203	140	7.1	12
32	140	180	203	140	8	19
40	150	200	246	160	11.5	31
50	165	230	254	160	13.5	47
65	185	290	293	180	23.5	77
80	200	310	322	200	28	120
100	235	350	381	225	39.5	188
125	270	400	427	250	61	288
150	300	480	521	400	84	410
200	375	600	643	520	170	725
250	450	730	780	520	283	1145
300	515	850	890	520	414	1635

	-10°C/120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	450°C	
PN25	25	23.9	22	20	17.2	16	13.9	8.2	[bar]

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

	-10°C/120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	450°C	
PN40	40	38.1	35	32	28	25.7	22.2	13.1	[bar]

Maximale verschildruk				
DN15 - DN100	DN125	DN150	DN200	
40	25	21	14	[bar]
DN125 - DN200: als de verschildruk de bovenstaande drukken overschrijdt, moet de afsluiter worden voorzien van een drukontlaste klep.				

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Max. drukverschil bij 20 °C	Kv-waarde	Artikel
				mm				bar	m³/h	
1.0619+N	DN15	PN40	EN 558, Serie 1	130	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	40	4.2	11811167
1.0619+N	DN15	PN40	EN 558, Serie 1	130	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	40	4.2	11811168
1.0619+N	DN20	PN40	EN 558, Serie 1	150	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	40	7.4	11811169
1.0619+N	DN20	PN40	EN 558, Serie 1	150	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	40	7.4	11811170
1.0619+N	DN25	PN40	EN 558, Serie 1	160	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	40	12	11811171
1.0619+N	DN25	PN40	EN 558, Serie 1	160	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	40	12	11811172
1.0619+N	DN32	PN40	EN 558, Serie 1	180	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	40	19	11811173
1.0619+N	DN32	PN40	EN 558, Serie 1	180	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	40	19	11811174
1.0619+N	DN40	PN40	EN 558, Serie 1	200	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Regelklep	Geflensd kopstuk	40	31	11811177
1.0619+N	DN40	PN40	EN 558, Serie 1	200	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	40	31	11811175
1.0619+N	DN40	PN40	EN 558, Serie 1	200	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	40	31	11811176
1.0619+N	DN50	PN40	EN 558, Serie 1	230	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Regelklep	Geflensd kopstuk	40	47	11811180
1.0619+N	DN50	PN40	EN 558, Serie 1	230	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	40	47	11811178
1.0619+N	DN50	PN40	EN 558, Serie 1	230	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	40	47	11811179

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Kv-waarde m³/h	Artikel
1.0619+N	DN65	PN40	EN 558, Serie 1	290	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Regelklep	Geflensd kopstuk	40	77	11811183
1.0619+N	DN65	PN40	EN 558, Serie 1	290	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	40	77	11811181
1.0619+N	DN65	PN40	EN 558, Serie 1	290	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	40	77	11811182
1.0619+N	DN80	PN40	EN 558, Serie 1	310	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	40	120	11811184
1.0619+N	DN80	PN40	EN 558, Serie 1	310	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	40	120	11811185
1.0619+N	DN100	PN40	EN 558, Serie 1	350	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	40	188	11811186
1.0619+N	DN100	PN40	EN 558, Serie 1	350	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	40	188	11811187
1.0619+N	DN125	PN40	EN 558, Serie 1	400	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	25	288	11811188
1.0619+N	DN125	PN40	EN 558, Serie 1	400	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	25	288	11811189
1.0619+N	DN150	PN40	EN 558, Serie 1	480	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	21	410	11811190
1.0619+N	DN150	PN40	EN 558, Serie 1	480	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	Geflensd kopstuk	21	410	14234486
1.0619+N	DN200	PN40	EN 558, Serie 1	600	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	14	725	11811191

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.