



S & S Klepafsluiter Type 197 roestvaststaal aanstroming boven de klep pneumatisch flens EN (DIN) PN40

Pneumatisch bediende klepafsluiter met flensaansluiting. De enkelwerkende pneumatische zuiger aandrijving is standaard veersluitend en voorzien van een messing verchroomde of aluminium behuizing. De spindelafdichting is uitgevoerd met een zelfnastellende stopbuspakking met PTFE dakvormmanchetten.

Kenmerken

Functie: Tweewegventiel

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Rechthoek

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4408

Procesaansluiting: Flens

Normering aansluiting: EN 1092-1

Afwerking flens: Raised face

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 1

Klepvorm: Vaste klep

Werking: Druk boven klep

Soort aandrijving: Pneumatische zuiger

Werking aandrijving: Veersluitend

Standindicator: Ja

Type spindelafdichting: Dakmanchetten

Materiaal spindelafdichting primair: PTFE

Materiaal klep: 1.4571

Materiaal spindel: 1.4571

Materiaal kopstuk: 1.4408

Materiaal kopstuk pakking: Vezelpakking

Goedkeuringen: TA-Luft volgens IN EN ISO 15848-1 en VDI 2440

Max. viscositeit: 600 mm²/s

Toepassing

- Neutrale vloeistoffen.
- Neutrale gassen.
- Dampen.

Maat procesaansluiting	Druktrap artikel	Kv-waarde m ³ /h	Sluitdruk bar	Typecodering aandrijving	Stuurdruk	Materiaal bediening	Mediumtemp- eratuur °C	Omgevingste- mperatuur °C	Artikel
DN15	PN40	3.1	40	R50	10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-30 / 60	12267655
DN20	PN40	6.5	38	R50	10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-30 / 60	12267656
DN25	PN40	12	20	R50	10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-30 / 60	12267657
DN32	PN40	17.5	12	R50	10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-30 / 60	12267658
DN32	PN40	17.5	35	R80	10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-30 / 60	12267659
DN40	PN40	25	23	R80	10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-30 / 60	12267660
DN50	PN40	40	14	R80	10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-30 / 60	12267661
DN50	PN40	40	15	R125	10 bar	Aluminium	-30 / 170	-30 / 60	12267662

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.