



## S & S Klepafsluiter vrijstroom Type 201 brons aanstroming boven de klep pneumatisch binnendraad

### Kenmerken

**Functie:** Tweewegventiel  
**Bouwvorm:** Vrijstroom  
**Materiaal huis:** Brons  
**Kwaliteitsklasse:** CC491K  
**Procesaansluiting:** Binnendraad (BSPP)  
**Norm bouwlengte:** Fabrikant standaard  
**Klepvorm:** Vaste klep  
**Werking:** Druk boven klep  
**Soort aandrijving:** Pneumatische zuiger  
**Werking aandrijving:** Veersluitend  
**Standindicator:** Ja  
**Type spindelafdichting:** Dakmanchetten

**Materiaal spindelafdichting primair:** PTFE

**Materiaal klepafdichting:** PTFE

**Materiaal klep:** 1.4571

**Materiaal spindel:** 1.4571

**Materiaal kopstuk:** CC491K

**Materiaal kopstuk pakking:** Vezelpakking

**Max. viscositeit:** 600 mm<sup>2</sup>/s

### Toepassing

- Stoom.
- Gassen.

| Maat<br>procesaansluiting | Druktrap<br>artikel | Kv-waarde<br>m <sup>3</sup> /h | Sluitdruk<br>bar | Sluitdrukbereik<br>bar | Typecodering<br>aandrijving | Stuurdruk    | Materiaal<br>bediening | Mediumtem-<br>peratuur<br>°C | Omgevingst-<br>emperatuur<br>°C | Artikel  |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------|
| 1/2" [15]                 | PN16                | 3.5                            | 16               |                        | R50-FPM                     | 3-10 bar     | Messing,<br>verchroomd | -30 / 170                    | -15 / 100                       | 10057518 |
| 3/4" [20]                 | PN16                | 8                              | 16               |                        | R50-FPM                     | 4 - 10 bar   | Messing,<br>verchroomd | -30 / 170                    | -15 / 100                       | 10057519 |
| 1" [25]                   | PN16                | 15                             |                  | 6.3 / 16               | R50-FPM                     | 3-10 bar     | Messing,<br>verchroomd | -30 / 170                    | -15 / 100                       | 10057516 |
| 1.1/4" [32]               | PN16                | 21                             |                  | 3 / 16                 | R50-FPM                     | 3-10 bar     | Messing,<br>verchroomd | -30 / 170                    | -15 / 100                       | 10057521 |
| 1.1/2" [40]               | PN16                | 30                             |                  | 2.4 / 13               | R50-FPM                     | 3,5 - 10 bar | Messing,<br>verchroomd | -30 / 170                    | -15 / 100                       | 10057520 |
| 1.1/2" [40]               | PN16                | 35                             |                  | 5.1 / 16.1             | R80                         | 2,5 - 10 bar | Messing,<br>verchroomd | -30 / 170                    | -15 / 60                        | 10057525 |
| 2" [50]                   | PN16                | 40                             |                  | 2.6 / 8                | R50                         | 4,5 - 10 bar | Messing,<br>verchroomd | -30 / 170                    | -15 / 60                        | 10057517 |
| 2" [50]                   | PN16                | 55                             |                  | 6.8 / 15               | R80                         | 3,5 - 10 bar | Messing,<br>verchroomd | -30 / 170                    | -15 / 60                        | 10057524 |
| 2" [50]                   | PN16                | 55                             | 15               |                        | R125                        | 3-10 bar     | Aluminium              | -30 / 170                    | -15 / 60                        | 12267676 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.