



Klepafsluiter Type: 3250 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP) PN16

Roestvaststalen klepafsluiter met BSP binnendraadaansluiting.

Toepassingsgebied

- Chemische industrie, ziekenhuistechniek, verfindustrie en installaties met agressieve media.

Kenmerken

Type: 3250

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Recht

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Normering draadaansluiting: ISO 228-1

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Materiaal spindel: AISI 316

Materiaal spindelafdichting primair: PTFE

Materiaal kopstuk: 1.4408

Kenmerken (2)

Materiaal kopstuk pakking: PTFE

Materiaal bediening: Roestvaststaal (RVS)

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 180 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Maattabel

DN	G	H [mm]	L [mm]	M [mm]	Gewicht [kg]
8	1/4"	102	52	56	0.54
10	3/8"	102	52	56	0.54
15	1/2"	102	52	56	0.54
20	3/4"	113	60	61	0.84
25	1"	123	72	61	1.25
32	1 ¼ "	148	80	83	1.66
40	1 ½ "	160	90	83	2.02
50	2 "	180	106	95	3.4

Druk- en temperatuur bereik

Temperatuur	120	180	[°C]
Maximale werkdruk	16	3	[bar]

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal klep	Artikel
1.4408	1/2" [15]	PN16	Fabrikant standaard	52	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Roestvaststaal [RVS]	1.4408	11813290
1.4408	3/4" [20]	PN16	Fabrikant standaard	60	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Roestvaststaal [RVS]	1.4408	11813291
1.4408	1" [25]	PN16	Fabrikant standaard	72	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Roestvaststaal [RVS]	1.4408	11813289
1.4408	1.1/4" [32]	PN16	Fabrikant standaard	80	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Roestvaststaal [RVS]	1.4408	11813293
1.4408	1.1/2" [40]	PN16	Fabrikant standaard	90	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Roestvaststaal [RVS]	1.4408	11813292
1.4408	2" [50]	PN16	Fabrikant standaard	106	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Metaal	1.4408	12940721

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.