



ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-1270 Brons Flens PN16

Bronzen snelsluitende klepafsluiter, met bronzen dichting en flensaansluiting, drukklasse PN16.

Kenmerken

Type: 100-1270
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Aansluiting: Flens
Afwerking flens: Flat face
Veeropenend (NO): Nee
Veersluitend (NC): Ja
Type spindelafdichting: O-ring
Materiaal klep: CC491K (RG5)
Materiaal spindel: CuAl10Ni
Materiaal spindelafdichting primair: FPM
Materiaal kopstuk: 1.0254
Materiaal kopstuk pakking: Grafiet
Materiaal bediening: Staal
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 150 °C

Technische informatie

- Bediening d.m.v. mechanisch, hydraulisch of pneumatisch signaal.
- Nadat de afsluiter is aangesproken en gesloten, moet deze handmatig weer open gezet worden.
- Testen: EN12266-1.

Opties

- Leverbaar inclusief afname en certificering door alle vooraanstaande Klassebureaus.
- Leverbaar in haakse uitvoering type: 100-1271.
- Leverbaar in nodulair gietijzer type: 100-247.
- Leverbaar met hydraulische impulsgever type: 106, 107 of 108.
- Leverbaar compleet met pneumatische bedieningskast.

Toepassing

- Veiligheidsafsluiter, voor het snel afsluiten van leidingen vanaf een veilige plaats.
- Aan boord van schepen (maritiem).
- Brandstofsysteemen.
- Neutrale vloeistoffen, olie.
- Voor thermische olie adviseren wij een SOS afsluiter met balgafdichting.

DN	A	M	L	H	Gewicht
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
15	95	125	120	186	4.5
20	105	125	120	186	5
25	115	125	140	199	6
32	140	125	150	199	8.7
40	150	150	155	238	10
50	165	150	180	245	13.2
65	185	150	200	290	23
80	200	150	240	299	31.9

Doorlaat	Maximale werkdruk bij 150 °C
DN15 t/m DN65	4 bar
DN80 en groter	2 bar

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Max. werkdruk	Artikel
				mm						bar
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN15	PN16	Fabrikant standaard	120	Pneumatisch/ hydraulisch	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	4	13409654
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN25	PN16	Fabrikant standaard	140	Pneumatisch/ hydraulisch	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	4	12160066
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN32	PN16	Fabrikant standaard	150	Pneumatisch/ hydraulisch	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	4	12160067
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN40	PN16	Fabrikant standaard	155	Pneumatisch/ hydraulisch	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	4	12160068
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN50	PN16	Fabrikant standaard	180	Pneumatisch/ hydraulisch	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	4	12160069
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN65	PN16	Fabrikant standaard	200	Pneumatisch/ hydraulisch	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	4	12160114
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN80	PN16	Fabrikant standaard	240	Pneumatisch/ hydraulisch	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	2	12160111

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.