



ECON® Klepafsluiter Type: 1270 Brons Flens PN16

Toepassingsgebied

- Water, olie, lucht, gas etc.. O.a. aan boord van schepen.
- Deze afsluiters bieden goede weerstand tegen corrosieve werking van zeewater, zoetwater en afvalwater.

Bijzonderheden

- Afname door diverse keuringsinstantie's mogelijk.
- Ook leverbaar met regelklep en regelklep met standaardwijzer.

Kenmerken

Type: 1270
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Rechthoekig
Materiaal huis: Brons
Aansluiting: Flens
Afwerking flens: Flat face
Type spindelafdichting: Stopbuspakking
Met terugstroombeveiliging: Nee
Materiaal klep: CC491K (RG5)
Materiaal spindel: CuZn35Ni (SoMs59)
Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Kenmerken [2]

Materiaal kopstuk: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiaal kopstuk pakking: Grafiet
Materiaal bediening: Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

DN [mm]	Drukklass	A mm	L mm	H mm	M mm	Gewicht [kg]
15	PN 16	95	120	165	120	3,8
20	PN 16	105	120	165	120	4,2
25	PN 16	115	140	170	140	5
32	PN 16	140	150	180	140	6
40	PN 16	150	155	220	160	10
50	PN 16	165	180	230	160	12
65	PN 16	185	200	245	180	15
80	PN 16	200	240	280	200	21
100	PN 16	220	270	310	225	34
125	PN 16	250	320	355	250	50
150	PN 16	285	370	385	300	72
200	PN 10	340	500	490	400	136

Doorlaat	Drukklass	Druk- en temperatuurbereik	
		120°C	200°C
DN 15 - 150	PN 16	16 bar	13 bar
DN 200	PN 10	10 bar	8 bar

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouwleengte	Inbouwleengte mm	Bediening	Klepvorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Kv-waarde m³/h	Artikel
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN15	PN16	Fabrikant standaard	120	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	6	12705236
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN25	PN16	Fabrikant standaard	140	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	12.5	12705238
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN25	PN16	Fabrikant standaard	140	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	12.5	12711804
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN32	PN16	Fabrikant standaard	150	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	21.5	12705239
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN32	PN16	Fabrikant standaard	150	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	21.5	12711805
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN65	PN16	Fabrikant standaard	200	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	88	12705241
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN80	PN16	Fabrikant standaard	240	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	132	12711809
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN100	PN16	Fabrikant standaard	270	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	207	11812078
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN100	PN16	Fabrikant standaard	270	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	207	12711810
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN125	PN16	Fabrikant standaard	320	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	325	12711811

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.