



## ECON® Klepafsluiter Type: 1276 Brons Binnendraad (BSPP) PN16

### Toepassingsgebied

- Aan boord van schepen waar een lichte bronzen uitvoering gewenst is.

### Bijzonderheden

- Uitvoering in losse of vaste klep.
- Binnenliggend spindeldraad, stijgend handwiel.
- Afname mogelijk door Lloyds, Bureau Veritas, DNV-GL, RINA en ABS.

### Kenmerken

**Type:** 1276

**Norm:** EN [DIN]

**Bouwvorm:** Haaks

**Materiaal huis:** Brons

**Aansluiting:** Binnendraad [BSPP]

**Type spindelafdichting:** Stopbuspakking

**Materiaal spindel:** CuZn35Ni [SoMs59]

**Materiaal spindelafdichting primair:** Grafiet

**Materiaal kopstuk:** G-CuSn5ZnPb [Rg5]

### Kenmerken [2]

**Materiaal kopstuk pakking:** PTFE

**Materiaal bediening:** EN-JL1040

**Min. mediumtemperatuur (continu):** -10 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 200 °C

**Max. drukverschil bij 20 °C:** 16 bar

| DN<br>["] | L<br>mm | H<br>mm | M<br>mm | Gewicht<br>[kg] |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|
| 3/8       | 60      | 95      | 63      | 1,4             |
| 1/2       | 65      | 95      | 63      | 1,5             |
| 3/4       | 75      | 110     | 80      | 2,3             |
| 1         | 90      | 115     | 80      | 2,7             |
| 1 1/4     | 105     | 135     | 90      | 4,5             |
| 1 1/2     | 120     | 145     | 100     | 6,5             |
| 2         | 145     | 165     | 115     | 8               |
| 2 1/2     | 170     | 230     | 160     | 11,5            |
| 3         | 200     | 250     | 200     | 16              |

| Maat      | 0  | 120 | 200 | [°C]  |
|-----------|----|-----|-----|-------|
| 3/8" - 3" | 16 | 16  | 12  | [bar] |

| Kwaliteitsklasse | Nom. binnendiameter | Druktrap artikel | Norm bouw lengte    | Inbouw lengte | Bediening                               | Klep vorm  | Uitvoering kopstuk                  | Afdichting | Materiaal klep | Artikel  |
|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|----------------|----------|
| CC491K [RG5]     | 1" [25]             | PN16             | Fabrikant standaard | 50            | Handwiel, stijgend met stijgend spindel | Vaste klep | Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer | Brons      | CC491K [RG5]   | 12711768 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.