

ARI Klepafsluiter fig. 3419 staal stomplas

Toepassingsgebied

- Algemene industrie en energiecentrales.

Bijzonderheden

- Ook leverbaar met losse klep of regelklep.

Kenmerken

Type: 3419

Norm: [EN] DIN

Bouwworm: Recht

Materiaal huis: Staal

Aansluiting: Stomplas


Normering las aansluiting: EN 12627

Norm bouwlengte: EN 12982, Serie 65

Uitvoering kopstuk: Geflensd

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Materiaal kopstuk: 1.0460



Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Bediening	Uitvoering klep	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal kopstuk pakking	Artikel
			mm						
1.0460	DN10	PN160	150	Handwiel	Vaste klep	Stellite 21	1.4021+QT	Grafiet	12711992
1.0460	DN15	PN160	150	Handwiel	Vaste klep	Stellite 21	1.4021+QT	Grafiet	12711993
1.0460	DN20	PN160	150	Handwiel	Vaste klep	Stellite 21	1.4021+QT	Grafiet	12711994
1.0460	DN25	PN160	160	Handwiel	Vaste klep	Stellite 21	1.4021+QT	Grafiet	12711995
1.0460	DN32	PN160	180	Handwiel	Vaste klep	Stellite 21	1.4021+QT	Grafiet	12711996
1.0460	DN40	PN160	210	Handwiel	Vaste klep	Stellite 21	1.4021+QT	Grafiet	12711997
1.0460	DN50	PN160	250	Handwiel	Vaste klep	Stellite 21	1.4021+QT	Grafiet	12711998

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.